

A10

PARMAK İZİ ACCESS KONTROL SİSTEMİ



Bilişim ve Teknoloji, sektördeki hızlı gelişmelerin yanı sıra bu alandaki maliyetlerin düşürülmesi sonucu, biometric sistemleri gibi son teknoloji ürünlerin normal hayattada kullanılabilir olmasının yolunu açmıştır. Bunun dahilinde, bugün birçok alanda en sık kullanılan parmak izi okuma ve tanıma sistemleridir.

Parmak izi okuma cihazları güvenliğin üst seviyede tutulduğu her türlü kapı geçiş sistemlerinde yer almaktadır. Herkesin parmak izi eşsiz olduğundan dolayı bu tür sistemler sadece ve sadece yetkili kişilerin geçişine izin verir ve kesinlikle hiçbir şekilde yanıltılamaz.

Günümüzde parmak izi tanıma sistemleri Banka, Ofis, Bilgi İşlem Merkezleri, Fabrika, Hastane, Laboratuvar, Dershane gibi işletmelerde giriş çıkışların kontrol altında tutulması için vazgeçilmez bir sistem haline gelmiştir.



Şık bir görünüme sahip olan **A10** parmak izi access kontrol sistemi ofisler, fabrikalar, oteller, hastaneler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Sisteme 3000 parmak izine kadar kayıt yapılabilmektedir. Giriş ve Çıkışların kontrol altında tutulmasını istediğiniz her mekanda güvenle kullanabileceğiniz sistem, parmak izi güvenilirlik ve doğrulama açısından mükemmeldir.

- Parmağın 360 dereceye kadar dönüş açısına göre yapılandırılmış sensör penceresi vardır.
- Parmağın kuru ve ıslak olmasına bağlı olarak tanıma sistemi vardır.
- CMOS tanıma sistemi ile yapılandırılmıştır.
- Parmak izi değişimlerine karşı duyarlıdır.
- USA Intel 32 bitlik parmak izi modülü (ZEM100) ile yapılandırılmıştır.

atitek ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İstoç Tic.Mrk.27 Ada No:44 Mahmutbey / İST
Tel.:0212 659 92 20 Fax:0212 659 39 21
www.atitek.com info@atitek.com

A10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Profesyonel parmak izli zaman kontrol terminalleri arasında ekonomik çözüm sunan modellerden biridir. Şık dizaynı ve 1500 (3000) parmak izi kapasitesiyle işletmelerde personel takibini kolayca yapabilmenizi sağlar. Opsiyonel olarak sunulan, kartlı kullanım ve standart olan kapı açtırma özellikleriyle işletmenizde personel yönlendirmelerinizi güvenli ve kontrollü yapmanızı sağlayacaktır. Bilgisayar ortamında cihazla iletişim kurulmasını sağlayan özel yazılımı, kullanıcı dostu ara yüze sahiptir. Bu sayede cihazdan veri alış/verişi kolayca sağlanmaktadır.



Cihaz Boyutu	184*142*50
LCD Ekran Rengi	Mavi
Board İşletim Sistemi	INTEL CPU
Kullanılabilir İşletim Sist.	Win98 / ME / Win2000 / XP
Kullanıcı Sayı Kapasitesi	1500 (3000 Opsiyonel) Parmak izi
Log Kayıt Kapasitesi	50.000 (120.000 Opsiyonel) Log
Sensör	ZK Optic Sensor
İş Kodu Fonksiyonu	Yok
Web Server Özelliği	Yok
Zil Çaldırma Özelliği	Yok
USB ile Data Çekme	Yok
Bağlantı Tipi	RS232/485 -TCP/IP

Menü ve Konuşma Dili	Türkçe; Standart Tüm Diller; (Opsiyonel)
Kilit/Turnike Açma	Var
Kart Okuma	Mifare/ID Kart Opsiyonel
Mesaj Gönderme	Yok
Modem Özelliği	Yok
Yazıcıdan Çıktı Alma	Opsiyonel
Donanım Platformu	ZEM 100-2005 ZK
Tanımlama Hızı	<< 2 s.
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	0°C-45°C / %20-%80
Çalışma Voltajı	2A / 12VDC
Hatalı Kabul Etme (FAR)	<<0.0001 %
Hatalı Reddetme(FRR)	<<0.01
Besleme Ünitesi	Opsiyonel