

AC-G43

Tuş Takımı Aydınlatmalı, Bağımsız, PIN Access Kontrol Cihazı

En yeni, tuş takımı aydınlatmalı, bağımsız, PIN access kontrol cihazı olan AC-G43 düşük maliyetli uygulamalar için idealdir. İç ve Dış ortam kullanımı için uygundur. Dayanıklı bir yapıya sahip olan cihaz kolayca programlanabilmektedir ve tek kapı geçiş kontrolünde 500 kullanıcıya kadar desteklemektedir.

Genel Tanım

AC-G43 kontrol cihazı 500 kullanıcıya kadar atama yapılabilen 3 ayrı güvenlik seviyesi sağlamaktadır.

Otomatik tanımlama modu özelliğine sahip olan cihaz kolay ve anlaşılır menüsüyle kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Cihaz, çeşitli kapı alarm, ledli giriş kontrol ve arıza algılama gibi özellikleriyle ayrı bir güvenlik ve esneklik sağlar.

Yağmur ve güneş ışınlarıyla gelen tüm olumsuzluklara, su geçirmez ve UV ışını geçirmez kaplamasıyla dayanıklılık sağlamaktadır.

Aynı zamanda ışıklı tuş takımıyla gece ve gündüz çok rahat bir kullanım sağlamaktadır. Ticari, endüstriyel ve kamusal alanlarda kullanıma uygundur.



Ana Özellikler

- 500 kullanıcıya kadar kodlama yapılabilir.
- Montaj ve kurulum kiti içerir.
- 3 kullanıcı seviyesine sahiptir.
Normal kullanıcı: Tek bir PIN kodu gerektirir.
Güvenli kullanıcı: Çift PIN kodu gerektirir.
Master kullanıcı
- 3 Access seviyesine sahiptir.
Normal
Pas-geçiş
Güvenli
- Programlanabilir PIN kod: 4 dijitten 8 dijite kadar.
- Bir transformatörden (AC) ya da düzenli bir güç kaynağından (DC) beslenme.
- IP65 sınıfı – su geçirmez ve UV-ışını geçirmez özellikte.
- Dahili buzzer.
- 2 Giriş : REX (buton) ve yardımcı.
- 2 Röle Çıkışı : Kapı kilidi açma ve yardımcı röle - com, normal kapalı ve açık kuru kontaklar.
- 2 adet 3 renkli durum ve programlama LEDleri.
- 10 yardımcı mod: Alarm ve kapı durumlarını izlemede kullanılır.
- BL-D40 zil ünitesi ile birlikte kullanıldığında programlanabilir zil ve siren sesi.
- LED rengi kontrol girişi.

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT



Elektriksel Özellikler

Çalışma Voltajı Aralığı :	12 - 24 VDC (Düzenli bir güç kaynağından)
	16 - 24 VAC (Bir transformatörden)
Giriş Akımları :	Beklemede: 12 VDC de 70mA
	Maksimum: 12 VDC de 145mA
Röle Çıkışları :	Kilit Açma: Form C, 5 Amp
	Yardımcı: Form C, 5 Amp
Girişler :	REX (buton): normalde açık, kuru kontak
	Yardımcı (kapı açık/kapalı durumu): normalde açık, kuru kontak
LED 'ler :	2 adet 3 renkli LED, ek LED kontrol özelliği ile beraber

Çalışma Özellikleri

PIN Kodları :	8 format destekleme - tek bir tuştan 8 dijite kadar PIN kodları
LED Kontrol Girişi :	Normalde açık (kuru kontak)
3 Güvenlik Modu :	3 çalışma modu : Normal / Pas-geçiş / Güvenli
Görsel / İşitsel Özellikler :	2 adet 3 renkli LED / Dahili ses ünitesi

Çevresel Özellikler

Çalışma Ortamı :	İç ve Dış ortam kullanımı - IP65 sınıfı
Çalışma Isısı :	(-12°C den 60°C ye kadar)
Çalışma Nemi :	0-%95 arası (yoğunlaşma olmadan)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar :	135mm x 44mm x 28mm
Ağırlık :	178 gr



atitek ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT