

AC-Q41S

İnce Yapılı, Bağımsız PIN Access Kontrol Cihazı

AC-Q41S 500 Kullanıcı, bağımsız, gelişmiş bir kontrol cihazıdır. PIN şifreli kullanımlar içindir. Metal tuş takımına ve sağlam metal bir yapıya sahip olan cihaz yüksek kullanım yoğunluğuna sahip ortamlar için idealdir. Gelişmiş programlama seçeneklerine sahip olan cihaz sahip olduğu sağlam ve dayanıklı yapısı itibarıyla dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve dış ortamlarda kullanıma uygundur.

Genel Tanım

AC-Q41S Kontrol cihazı sahip olduğu kendisine özgü geniş ve metal tuş takımı sayesinde kullanıcıya çok rahat bir kullanım ortamı sağlamaktadır.

AC-Q41S göze hoş gelen ince ve zarif yapısı sayesinde kurulum ve kullanım açısından son derece uygundur. Isıtıcısı sayesinde her türlü hava şartlarında kullanılabilen cihaz sahip olduğu esnek programlama yapısı sayesinde kullanıcı içinde son derece basit bir kullanım ve yönetim kolaylığı sunmaktadır. Ayrıca silinmeyen hafızası kullanıcı veritabanına, modlara ve parametrelere koruma sağlar.



Ana Özellikler

- 500 kullanıcıya kadar PIN şifresi kullanımına uygun.
- Son derece şık görümlü pürüzsüz göze hoş gelen tasarım.
- 8 dijite kadar PIN şifresi destekleme – 3 kez yanlış girildiğinde kendini kilitleme özelliği.
- Özel PIN kodlarıyla seçilebilen 3 aşamalı güvenlik seviyesi.
- Programlama ve işlemler için 2 ışıklı LED ve dahili ses ünitesi.
- Tuş takımının donmasını engelleyen harici ısıtıcı (-20°C ye kadar).
- Programlanabilir yardımcı giriş-çıkış, 2 Amp form C.
- 2 Amp form C kilit tetikleme rölesi (REX girişi için).
- Geniş seçenekli AC-DC güç girişi düşük voltajı.
- Kapı zili işlemleri için tuş özelliği (" * " tuşu).

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT

AC-Q41S İnce Yapılı, Bağımsız PIN Access Kontrol Cihazı

Ürün Özellikleri



Elektriksel Özellikler

DC Giriş Gücü :	12 - 24 VDC (Düzenli bir güç kaynağından)
AC Giriş Gücü :	12 - 24 VAC (Bir transformatörden)
Maximum Giriş Akımı :	Isıtıcı Kapalı : 12 VDC de 100mA Isıtıcı Açık : 12 VDC de 580mA
Bekleme durumunda Giriş Akımı :	Isıtıcı Kapalı : 12 VDC de 40mA Isıtıcı Açık : 12 VDC de 520mA
Maximum Röle Akımı :	2 Amp.Normalde Açık yada Normalde Kapalı (kilit tetikleme ve yardımcı röleler).

Operasyonel Özellikler

REX Girişi	Normalde Açık (Kuru Kontak) Kilit tetikleme için.
AUX Girişi :	Normalde Açık (Kuru Kontak) Kapı durumunu izleme için.
PIN Kodları :	1 Dijitten - 8 Dijite kadar PIN kodları
LED :	2 Durum / Programlama arabirim LED leri , 3 Renk
3 Güvenlik Modu :	3 çalışma modu : Normal Mod : Bütün kullanıcılar PIN ve/veya PROX access Boş Geçme Modu : Kullanıcı olmayanlar için Açık ("*" Tuşu) Güvenli Mod : Güvenli kullanıcılar için PIN ve PROX access.

Çevresel Özellikler

Çalışma Ortamı :	İçkapı kullanımı ve Dışkapı kullanımı - IP65 sınıfı
Çalışma Isısı :	(-20 °C den 60 °C ye kadar) - Harici ısıtıcı düşük ısılarda devreye girer.
Çalışma Nemi :	0-%95 arası (yoğunlaşma olmadan)
RFI Koruma :	>20 V/m den 1000 MHz ye kadar.

Fiziksel Özellikler

Boyutlar :	120mm x 76mm x 27mm.
Ağırlık :	521 gr.



atitek ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT