

AY-W6250

Mifare® Smartkart Okuyucusu

AY-W6250 Mifare® Kart Okuyucusu son derece düzgün ve zarif bir görünüme sahiptir. AY-W6250 Mifare® okuyucusu gelişmiş bir model olup standart ana access kontrol cihazları ile uyumlu olabilmesi için çok formatlı çıkışa sahiptir. Sahip olduğu dış kaplaması, cihazı toza ve neme karşı korumaktadır.

Genel Tanım

AY-W6250 Bir Mifare® kart okuyucusudur. Bütün ISO-14443A-3 tipindeki CSN seri numaralı Mifare® kartları okumaktadır. Cihaz 26, 32, 34 ve 40-bitlik Wiegand yada Data & Clock çıkışlı protokolleri destekler. Ana kontrol cihazları ile bağlantı için 6-damarlı kablolu arabirime sahiptir, böylece güç, veri, led kontrol girişi ve darbe/sabotaj durumu algılama işlemleri bu arabirimle sağlanır.



Ana Özellikler

- 13,56 MHz ISO 14443A-3 Smartkart okuyucusu.
- Düzgün, zarif, göze hoş gelen endüstriyel tasarım.
- Endüstri standardı olan access kontrol panelleriyle uyumluluk.
- Ana kontrol ünitesine, programlanabilir 26 - 40 bit arası Wiegand veya Data & Clock veri iletim formatı.
- 70 mm. 'ye kadar mükemmel RFID Smartkart okuma mesafesi.
- LED rengi kontrol girişi.
- Programlama ve çalışma için 1 adet 3 renkli LED ve ses düzeni.
- 60 cm. 'lik 6-damarlı kablo arabirimi.
- Arka kısım sabotaj algılayıcısı.
- Hava ve su geçirmez plastik kaplama.
- Programlanabilir servis kodu.
- Kurulum kitinde şablon etiketi, güvenlik vidaları ve araçları mevcuttur.

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT



Ürün Özellikleri

Elektriksel Özellikler

Giriş Gücü :	5 - 16 VDC - Bir doğrusal tip güç kaynağından
Maksimum Giriş Gücü :	18 VDC
Giriş Akımı :	Beklemede: 12 VDC de 80mA
	Maksimum: 12 VDC de 120mA

Çalışma Özellikleri

LED Kontrol Girişi :	Normalde Açık (Kuru Kontak) Kırmızı / Yeşil değişimli
Darbe Algılama :	Açık Kolektör, aktif düşük, maksimum akım 32mA
Kontrollere kadar max kablo uzunluğu :	150 metre
Maksimum okuma mesafesi :	70 mm - 13,56MHz ISO 14443A-3 & Mifare® seri numaralı kartlar
Görsel / İşitsel özellikler :	3 Renkli 1 LED ve ses düzeni (Kart okundu onayı için)

Çevresel Özellikler

Çalışma Ortamı :	İç ve Dış ortam kullanımı - Bütün hava şartlarında çalışma - IP65 sınıfı
Çalışma Isısı :	(-31°C den 63°C ye kadar)
Çalışma Nemi :	0-%95 arası (IP65 sınıfı standartlarına uygun)
RFI Koruma :	>20 V/m den 1000MHz ye kadar

Fiziksel Özellikler

Boyutlar :	125mm x 83mm x 29,5mm
Ağırlık :	230 gr



atitek ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ & TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KENDİ GÜVENLİK TARZINI YARAT