

Kompakt Etiket

Eller Serbest Kimlik Etiketi

Ana Özellikleri:

- ✓ Uzun mesafeden insan ve araç tanımlama
- ✓ 7 metre(23 feet)'ye kadar tanımlama
- ✓ Kredi kartı büyüklüğünde etiket
- ✓ Etiket yönlendirme özgürlüğü
- ✓ Düşük pil göstergesi(isteğe bağlı)
- ✓ Etiket tutucu ile montaj(isteğe bağlı)



Kompakt Etiket, kişilerin ve araçların eller serbest olarak tanımlanmasını sağlayan kredi kartı büyüklüğünde bir etikettir. Yarı aktif RFID teknolojisine dayanan Kompakt Etiket, Nedap'ın ULTIMATE okuyucusu ile 7 metre(23 feet)'ye kadar mesafelerde tanımlanır, TRANSIT Entey okuyucusuyla ise 4 metre(12 feet)'ye kadar tanımlanır.

Tipik uygulamalar arasında hastaneler, bakım evleri, otoparktaki araçların ve kişilerin eller serbest olarak tanımlanması yer alır.

Gelişmiş Anten Tasarımı

Kompakt Etiket'in gelişmiş anten tasarımı, her iki taraftan da okunmasını sağlar. Bu, kullanıcıya kolaylık sağlar.

Pil Zayıf Göstergesi

Kompakt Etiket isteğe bağlı olarak pil zayıf göstergesiyle donatılabilir. Bu gösterge okuyucuya kimlik numarası ile gönderilir. Bu işlev etiketin zamanında değiştirilmesine olanak verir.

Salt Okunur Programlama

Kompakt Etiket, salt okunur(R/O) programlanmıştır. Varsayılan olarak belirli bir güvenlik kodu ve benzersiz bir etiket kimlik numarası ile programlanmıştır. Parti numarası, etiket kimlik numarası ve üretim tarihi, etiketin arka tarafına lazerle işlenmiştir.

Etiket Tutucu

Belirli bir etiket tutucu isteğe bağlı olarak mevcuttur. Bu tutucu, Kompakt Etiket'i aracın ön camının içine kolayca monte etmek için kullanılabilir. Etiket Tutucu iki vantuz ile ön cama tutturulur..

Teknik Bilgiler	Kompakt Etiket
Parti Numarası	9891900 Kompakt Etiket
Boyutlar	85,5 x 54 x 5 mm (3.36 x 2.13 x 0.2 in)
Renk	Gri, RAL7035'ye göre
Ağırlık	20 g (0.7 oz)
Koruma Sınıfı	IP54 (approx. NEMA 2)
Malzeme	ASA
Çalışma Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Depolama Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Mesafe	TRANSIT Ultimate ve TRANSIT Standard ile 10 metre(33 ft) TRANSIT Entry ile 4 metre(12 ft)
Çalışma Frekansı	2.45 GHz / 120 kHz
Çalışma Modları	RO-A = salt okur, her zaman RO-A/b = salt okur, her zaman, düşük pil seviyesi
Hava Arayüzü	Nedap tescilli kodlama standartı
Pil	Normal kullanım şartları halinde 7 yıl kullanım ömrüne sahip lityum pil. Pil ömrü pil kullanım süresinden etkilenmez.
Montaj	Etiket Tutucu ve Kart Klipsi gibi isteğe bağlı montaj aksesuarlarını kullanarak
Uyumlu Okuyucular	9215689 TRANSIT Ultimate 9990410 TRANSIT Standard 9875220 TRANSIT Standard USA 9876200 TRANSIT Entry
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	5402956 Vantuzlu Etiket Tutucu 5450055 Kart Klipsi
Standartlar	CE, FCC, IC, ACMA, R-NZ
Belge Versiyon Numarası	5.1

