

Prox Yükseltici

Uzun Mesafeden Araç ve Sürücü Tanımlayan Etiket

Ana Özellikler:

- ✓ Eş zamanlı araç ve sürücü tanımlaması
- ✓ 10 metre(33 feet)'ye kadar tanımlama
- ✓ Çift tanımlama konusunda patentli
- ✓ Desteklenenler: HID prox, EM & Nedap
- ✓ Ön cama kolay montaj edilebilme



PROX Yükseltici, bir araç ve sürücü tanımlama etiketidir. Patentli olan bu çözüm, aracın yalnızca yetkili bir kişi tarafından sürüldüğünde güvenli bir şekilde alana erişmesini sağlar. PROX yükseltici mevcut kişisel erişim bilgileriyle kullanılır.

Yarı aktif RFID teknolojisine dayanan PROX Yükseltici, TRANSIT Ultimate ve Standart TRANSIT okuyucu ile 10 metre(33 feet)'ye kadar tanımlanabilir

Tipik uygulamalar arasında havalimanları, askeri üsleri, kamu hizmeti şirketleri, yangın araçlarının belirli sürücülere tahsis edilmesi gereken tesisler gibi yerler bulunur.

Sürücü Tabanlı Tanımlama

Sürücü tabanlı tanımlama çözümü iki unsurdan oluşur: bina erişim kartı ve araç içi PROX yükseltici. PROX Yükseltici aracın ön camının iç tarafına monte edilir. PROX Yükselticisine bir bina erişim kartı takılığında TRANSIT okuyucusu tarafından araçla birlikte okunur. TRANSIT kart numaralarını herhangi bir geçiş kontrol sistemine iletir. Eğer bu kombinasyon yetkiliyse geçiş izni verilir ve kapı otomatik olarak açılır.

Bina Erişimi

Bina erişim kartını, PROX Yükselticisinden çıkararak bina erişimi için kullanılabilir. Yükseltici çözümü, yeni kart çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırarak mevcut sistemle kolayca entegre olabilir.

Çözüm sadece erişim kartı ve PROX Yükseltici birleştirildiğinde çalıştığından, erişim kartının çıkarılması yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Desteklenen Proximity Kartlar

PROX Yükseltici 120-125 kHz frekansta çalışan proximity geçiş kontrol kartlarını destekler Bunlar: HID prox, EM and Nedap.

Ön Cama Montaj

PROX Yükselticisinin arka tarafında vantuzlar bulunduğundan, ön cama kolayca monte edilebilir. Bu kullanışlı tasarım sayesinde PROX Yükselticisinin kurulumu saniyeler alır.

Teknik Bilgiler	Prox Yükseltici 2G
Parti Numarası	9948538 Prox Yükseltici 2G 9948546 Prox Yükseltici 2G Tek ID
Boyutlar	111 x 65 x 28 mm (4.4 x 2.6 x 1.1 in)
Renk	RAL 7016 (muhafaza), RAL 7035 (kenar)
Ağırlık	110 g (3.9 oz)
Koruma Sınıfı	IP32 (approx. NEMA 2)
Malzeme	PC and TPU
Çalışma Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Depolama Sıcaklığı	-40 ... +85°C (-40 ... +185°F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Mesafe	TRANSIT Ultimate ve TRANSIT Standard ile 10 metre(33 ft) TRANSIT Entry ile 4 metre(12 ft)
Çalışma Frekansı	120 KHz / 2.45 GHz
Çalışma Modları	RO-C = salt-oku buton anahtarı etkinleştirme RO-A = salt-oku, her zaman(PROX yükseltici tek kimlik için kullanılmaz)
Desteklenen kartlar (120-125 kHz cards)	Nedap EM4200 veya uyumlu HID-PROX up to 40 bits (HID Interface Board required in TRANSIT reader)
Hava Arayüzü	Nedap tescilli kodlama standardı
Pil	Alkalin AAA piller(x2),5 yıl kullanım ömrüne sahip,kullanıcı tarafından değiştirilebilir.İklim koşulları ve çalışma modu pil ömrünü etkiler.Aşırı sıcak koşullar pil ömrünü azaltabilir.
Montaj	Ön camların iç tarafına vantuzla monte edilir
Desteklenen Okuyucular	9215689 TRANSIT Ultimate 9990410 TRANSIT Standard 9875220 TRANSIT Standard USA 9876200 TRANSIT Entry
Standartlar	CE, FCC, IC, ACMA, R-NZ
Belge Versiyon Numarası	5.1