

uPASS Target Anteni

uPASS Target için İsteğe Bağlı Anten Uzantısı

Ana Özellikler:

- ✓ uPASS Target ile çalışır.
- ✓ 10 metre (33 feet)'ye kadar okur.
- ✓ Pasif UHF tagları ile çalışır. (EPC GEN 2)
- ✓ Ayarlanabilir okuma mesafesi
- ✓ 3 metre (10feet) düşük kayıplı dış mekan kablosu dahildir.



uPASS Target Anteni ,uPASS Target Okuyucu için harici bir antendir. Pasif UHF RFID teknolojisine dayanan uPASS Target 10 metre(33feet)'ye kadar okuma sağlar.

Anten Uzantısı

uPASS Target Anteni ile birlikte, okuyucunun okuma aralığı daha geniş bir kapsam için genişletilebilir. Ek olarak harici anten hem araç giriş şeritlerinin hem de çıkış şeritlerinin okunması gerektiği durumlarda çözüm olarak kullanılabilir. uPASS Target okuyucusunun,harici anteni bağlamak için bir TNC bağlantı noktası vardır.

Uygulamalar

uPASS Target Anten ile birlikte uPASS Target okuyucusunun kullanıldığı uygulamalar:

- Demiryolu sahaları ve otobüs depoları
- Otoparklar
- Dahili lojistik
- Endüstriyel Ortamlar
- Otomatik kamyon faaliyetleri

uPASS Target gibi UPASS Target Anteni de şunları sunar:

- Etiket yönlendirme özgürlüğü
- IP66 sınıfı sağlam ve endüstriyel muhafaza
- Tak çalıştır sistemi
- Sisteme kolay entegrasyon

Teknik Bilgiler	uPASS Target Anteni
Parti Numarası	9219021 uPASS Target Anteni (Bölge 1) 9219048 uPASS Target Anteni (Bölge 2&3)
Boyutlar	286 x 285 x 78 mm (11.26 x 11.22 x 3.01 in)
Renk	RAL 7016 (kapak), RAL 9006 (şasi)
Ağırlık	3.5 kg (7.72lbs)
Koruma Sınıfı	IP66
Malzeme	UL94 ABS kapak ile alüminyum şasi
Çalışma Sıcaklığı	-30... +60°C (-22... +140°F)
Depolama Sıcaklığı	-30... +60°C (-22... +140°F)
Bağıl Nem	10...93% yoğuşmasız
Okuma Aralığı	Pasif NEDAP UHF etiketleriyle 10 metre(33feet)'ye kadar
Çalışma Frekansı	865-868 MHz uPASS Target Anteni Bölge 1 902- 928 MHz uPASS Target Anteni Bölge 2&3
Anten polarizasyonu	Dairesel Polarizasyon
Hava Arayüzü	ISO 18000-6C' ye göre
Kablo Özellikleri	3 metre (10feet) düşük kayıplı dış mekan kablosu
Konektörler	1x TNC (RP dişi)
Uyumlu Okuyucular	9217363 uPASS Target (Bölge1) 9217371 uPASS Target (Bölge 2&3)
Standartlar	CE, FCC, UL, UL294 Avrupa direktifi için EMC 89/336/EEC,EN301489-1 EN 60950
Verilen Aksesuarlar	9984364 Duvar Montaj Seti 5528364 Kablo montajı (3 meters)
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	5626595 Direk Montaj Kiti 9218335 Hava Koruma Başlığı
Belge Versiyon Numarası.	2.1



NEDAP Türkiye Distribütörü