

ANPR Access V2 Uzun Mesafe

Araç Erişim Kontrolü için Plaka Kamerası

Ana Özellikler:

- ✓ Plaka kamerası
- ✓ Otomatik plaka okuma
- ✓ 6 - 10 meters (19 - 33 feet) arası okuma
- ✓ Tüm Avrupa Ülkeleri
- ✓ Dünya çapındaki ülkelerde mevcut
- ✓ Kolay kullanıcı yapılandırması
- ✓ Ethernet üzerinden güç(PoE)
- ✓ Wiegand modu

ANPR Access V2,gömülü yazılım,analizör ve IR Aydınlatıcı dahil hepsi bir arada plaka kamerasıdır.6 ila 10 metre arasındaki mesafelerde,gelişmiş kamera ile araçlar tanınır.

Bu üst düzey kamera ,sorunsuz bir trafik akışı sağlar. Tipik uygulamalar arasında araç erişim kontrolü,otomatik geçiş ücreti toplama,RFID etiketlerinin istenmediği durumlar yer alır. Araçlara geçici veya belli anlarda erişim izni verilmek isteniyorsa plaka kamerası mükemmel bir çözümdür.

Kütüphaneler

ANPR Access v2 Uzun Mesafe kamerada 28 Avrupa ülkesi kütüphanesi vardır.İş ortağı portalında çok çeşitli IR Yansıtıcı plakaları destekleyen dünya çapında kütüphaneler bulunmaktadır.

Kullanıcı Dostu Yapılandırma

Web tabanlı yazılım ANPR Access v2 Uzun Mesafe kamerasının kolay yapılandırmasını sağlar.RS485, Wiegand veya Ethernet için çıkış mesajlarının yapılandırılmasına izin verir.Ayrıca,dijital I/O, ilgilenilen bölge,ağ ayarları vs. tanımlanabilir.

Tek Başına Çözüm

Yazılımdaki beyaz listeleri yapılandırma seçeneği,kameranın tek başına bir çözüm olarak kullanılmasını sağlar.



Kolay Kurulum

Kolay kurulum sağlamak için ANPR Access v2 Uzun mesafe kamerası ile birlikte standart olarak bir montaj braketi verilir. Bu braketle kamera bir duvara ya da direğe monte edilebilir. Ayrıca sağlıklı okuma için kameranın istenen açıda ayarlanmasını sağlar.

Haberleşme Arayüzü

ANPR Access v2 Uzun Mesafe kamerası endüstri standartlarında haberleşme arayüzlerini destekler:RS485, Wiegand ve Ethernet. Bu, erişim kontrolü veya park sistemine kusursuz entegrasyon sağlar.

Wiegand Arayüzü

Çoğu Erişim Kontrol Paneli Wiegand'ı destekler. ANPR Access v2 Uzun mesafe kamerası, plaka numaralarını Wiegand ID dizelerine dönüştürür. Dahili Wiegand seçeneği, yeni veya mevcut kontrol paneline kolay ve sorunsuz entegrasyon sağlar.

Teknik Bilgiler	ANPR Access V2 Uzun Mesafe
Parti Numarası	9986898 ANPR Access V2 Uzun Mesafe
Boyutlar	221 x 131 x 126 mm (8.7 x 5.2 x 5 in)
Renk	kapak RAL5011, gövde RAL9006
Ağırlık	2.5 kg (5.5 lbs)
Koruma Sınıfı	IP65 (approx. NEMA4x)
Malzeme	ABS kapak, ADC12 döküm gövde
Çalışma Sıcaklığı	-30... +55°C (-22... +140°F)
Depolama Sıcaklığı	-20 ... +55°C (-4... +131°F)
Bağıl Nem	10% ... 93% bağıl nem, yoğuşmasız
Güç Kaynağı	24 VDC +10% doğrusal besleme önerilir ya da PoE
Güç Tüketimi	13W
Mesafe	mesafe: 6 - 10 metre (19 - 33 feet) genişlik: 3.5 metre (11.5 ft)'ye kadar
Araç Hızı	Uygun mesafelerde 140 km/h hıza kadar
Desteklenen Plakalar	IR yansıtıcı plaka modelleri. Ülke bilgileri için: www.nedapidentification.com/anpr-countries
Kamera Optiği	C-mount lens
Görüntü Algılama Çözünürlüğü	2 MegaPiksel BW
Kamera Aydınlatıcısı	8 güçlü ledler IR850 nm
Kamera Optiği	25 mm
Haberleşme Arayüzleri	RS485 -1 satır seçilebilir baud hızı,kablo mesafesi 1200 metre (3937 feet) Ethernet - 10/100 Mbps, TCP, UDP, FTP, HTTP, DHCP Wiegand - 26 SHA1 ve 64
Röle Çıkışı	2 röle çıkışı
Giriş	2 dijital giriş (opto-izole)
Çıkış	Plaka karakter dizisi veya görüntüler
Kablo Özellikleri	Ağ (CAT5E) Güç + IO (LiCY) 8 x 2 x 0.14 mm2
Kablo	Ağ: 5 metre (16.4 feet) Güç + IO: 5 metre (16.4 feet)
Veri Mesajı Özelleştirilmesi	Erişim kontrol sistemleriyle entegrasyon için yapılandırma
Depolama	4GB çok amaçlı depolama
Standartlar	CE
Aksesuarlar	Direk/Duvar Montaj Kiti
Belge Versiyon Numarası	1.3

