

SENSIT Ekranı

Park Yeri Yönlendirmesi için Ekran

Ana Özellikleri:

- ✓ Dış mekan kullanımı için tek taraflı LED ekran
- ✓ Otomatik ayarlanan aydınlatma
- ✓ REST ve SENSIT Arayüz yazılımına TCP/IP bağlantısı
- ✓ Ethernet üzerinden güç (PoE+)
- ✓ SENSIT Ekran seçeneğini kullanarak gelişmiş yapılandırma ayarları



SENSIT Ekran, park yönlendirme sistemleri için mevcut park alanlarının görüntülenmesini sağlar. Ekran dış mekan kullanımları için tasarlanmıştır ve park yerlerinin sayısını gösterir. Bu da sürücülerin kullanılabilir bir park yerine kolayca yönlendirilmesini sağlar.

SENSIT Ekranın tahsis edildiği bölümlerde park yeri bilgisi verilebilir. Ekranın temel yapılandırması SENSIT Ekran web arayüzü kullanılarak gerçekleştirilebilir. Gelişmiş yapılandırma ayarları, SENSIT Arayüz Yazılımındaki isteğe bağlı SENSIT Ekran seçeneği kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Çevre Koşulları

Ekran, zorlu çevre koşullarına dayanacak yeterli mekanik korumaya ve çevre koşullarına en uygun şekilde uyum sağlamak için LED parlaklığının otomatik ayarlama özelliğine sahiptir.

Güç ve Bağlantı

SENSIT Ekran, şebeke veya Ethernet (PoE) üzerinden alınan güç ile çalışabilir. SENSIT Arayüz Yazılımına bağlantı için TCP/IP Ethernet kullanılır.

SENSIT Ekran Seçeneği

SENSIT Ekranın gelişmiş yapılandırma ayarları SENSIT Ekran seçeneği ile ayarlanabilir. Aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Ekran Adı:** SIS Harita monitöründeki ekranların düzeni için birkaç SENSIT Ekranının adını ayarlama
- **Eşik:** Görüntülenen mevcut park yeri sayısı için eşik seviyelerini ayarlama.
- **Rezervasyon:** Etkinlikler, ziyaretçiler ve VIP'ler için belirli miktarda park yeri ayırma
- **Bölgeler:** Bir SENSIT ekranında gösterilecek birden fazla park alanını birleştirme
- **Aktivasyon Programları:** SENSIT Ekranının etkin olması gereken hafta ve saati ayarlama.
- **Röle Ayarları:** SENSIT Ekranındaki 3 rölenin çıkışı kontrol edilebilir. Örneğin, park alanı tamamen dolu olduğunda kırmızı bir ışık tetiklenir ve bir bariyerin açılmasını engellenir.

Teknik Bilgiler	SENSIT Ekranı
Parti Numarası	9221557 SENSIT Ekranı 8027153 SENSIT Ekran Seçeneđi
Boyutlar	Toplam: 330 x 220 x 173 mm (13 x 8.7 x 6.8 in) Ekran: 320 x 160 x 32 mm (12.6 x 6.3 x 1.26 in)
Renk	Koyu Sarı
Ađırlık	5,7 kg (125.66 lbs)
Koruma Sınıfı	IP65, UV koruması, ANSI/UL94 Yanmazlık sınıfı(UL94--USA standart)
Malzeme	AISI 316 Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Bađıl Nem	100% bađıl nem, yođuşmasız
Güç Kaynađı	Güç Kablosu (1,5 m standard included) 24VDC / 25 Watt, PoE+
Karakter Uzunluđu	160 x 100 mm (6.3 x 3.9 in) maksimum 3 karakter ile
Yođunluk	5.000 cd/m2, yođun güneş ışığında dahi okunabilir.
LED Aralığı	10 mm
Görüş Açısı	70°/35°
Parlaklık Düzenlemesi	Otomatik
Röle Çıkışı	Düşük güçte röle çıkışı mevcut, maksimum 3 röle
Yapılandırma	SENSIT Arayüz Yazılımında yapılandırılabilir
Standartlar	CE
Belge Versiyon Numarası	2.4

