

SENSIT Röle Düğümü 2G

SENSIT Sensörleri için Haberleşme Tekrarlayıcısı

Ana Özellikler:

- ✓ Hızlı iletişim ağı sağlar.
- ✓ Kendi kendini güçlendiren ağı
- ✓ Direğe kolay montaj
- ✓ Tamamen kablosuz



Röle Düğümü 2G, SENSIT kurulumu içerisinde sağlam ve güvenilir bir iletişim ağı sağlayan bir tekrarlayıcıdır. Röle Düğümü 2G, SENSIT akıllı otopark sensörlerinden olay mesajlarının SENSIT ağı geçidine hızlı bir şekilde aktarımını sağlar (veri toplayıcı).

Kablosuz Haberleşme

Röle Düğümü 2G tamamen kablosuz bir çözüm olup, kolay kurulum sağlar. Kurulumu yapıldıktan sonra yıllarca hiçbir bakım yapılmasına gerek yoktur.

Kendi Kendini Güçlendiren Ağ

SENSIT sensörleri, kendi kendini onaran ve iyileştiren bir ağı sağlamak için aralarındaki çoklu iletişim yollarını takip eder.

Montaj Talimatları

Röle Düğümü 2G cihazı, montaj braketinin sayesinde herhangi bir direğe veya duvara monte edilebilir.

Kılavuzlar

Yol kenarı: 20 sensör için 1 Röle Düğümü gereklidir *
Otopark alanı: 40 sensör için 1 Röle Düğümü gereklidir *

* Yerel duruma ve uygulamaya bağlıdır.

Teknik Bilgiler**SENSIT Relay Node 2G**

| | |
|----------------------------|---|
| Parti Numarası | 9212884 SENSIT Röle Düğümü 2G EU 9212892 SENSIT Röle Düğümü 2G US 9212906 SENSIT Röle Düğümü 2G AU |
| Boyutlar | 200 x 170 x 204 mm (7.87 x 6.69 x 8.03 in) |
| Renk | RAL 9006 Alüminyum + RAL 7016 Koyu Gri |
| Ağırlık | 540 gram (12.87 oz) |
| Koruma Sınıfı | IP65, tamamen kapalı gövde |
| Malzeme | Alüminyum/ASA |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ... +85°C (-40...+185°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ... +85°C (-40...+185°F) |
| Bağıl Nem | 100% bağıl nem, yoğuşmasız |
| Pil | Lityum pil,değiştirilebilir |
| Pil Ömrü | Normal kullanım ve normal şartlar altında 5-7 yıl pil ömrü |
| Montaj | Bir direğe veya duvara metal braket ile montaj |
| Önerilen Montaj Yüksekliği | Zeminden 3-6 metre yüksekliğe montaj yapılabilir. |
| Direk Boyutları | Min. Ø 40 mm (1.57 inch) / max. Ø 150 mm (6 inch) |
| Haberleşme Mesafeleri | Veri Toplayıcı - Röle Düğümü 2G max. 35m (135 ft) çok yönlü, 50m (164 ft) tek yönlü Röle Düğümü 2G - Röle Düğümü 2G max. 100m (328 ft) Röle Düğümü 2G - SENSIT max. 35m (135 ft) çok yönlü, 50m (164 ft) tek yönlü |
| Standartlar | CE, FCC, IC, ACMA |
| Belge Versiyon Numarası | 5.1 |

